



SCHEDA TECNICA

Revisione 2 del 07/04/2023

Prodotto: DECOBASE GRUNGE



Descrizione

Pittura a base di polimeri acrilici dotata di buona diffusione del vapor acqueo associata ad un basso assorbimento del prodotto di finitura. La finitura leggermente ruvida associata al basso assorbimento semplifica notevolmente l'applicazione del prodotto di finitura consentendone una lunga applicabilità.

Impieghi

In interno su qualsiasi tipologia di supporto murale quale cartongesso, gesso, scagliola, intonaco civile correttamente preparati.

Composizione

A base di copolimeri in dispersione acquosa, extenders selezionati e biossido di titanio

Preparazione del supporto

Muro nuovo: spazzolare le superfici, applicare una mano di Fissativo Acrilico 1000, Cod.4050, diluito max 1:10. Su intonaci sfarinanti o a poro chiuso applicare Fissativo Acrilico Consolidante Cod. 4060.

Superfici già pitturate: verificare che la pittura preesistente sia ben ancorata al supporto, se fosse sfarinante od estremamente assorbente applicare una mano di Fissativo Acrilico Consolidante Cod. 4060. Se necessita ripetere l'applicazione. Se presenti numerosi strati di pittura a tempera il fissativo potrebbe non essere in grado di consolidare adeguatamente gli strati di pittura, e, conseguentemente, i prodotti successivamente applicate potrebbero sfogliarsi dalla superficie.

Dati tecnici

Peso	3,84
Peso specifico	1,45 ± 0,05 (UNI EN ISO 2811-1)
Volume solido	40% ± 2
Brillantezza	< 5 gloss a 85 ° (Molto opaco - Uni EN ISO 2813)
Resa	9 - 10 mq./l.
Applicazione	Pennello - rullo
Numero di mani	1
Diluyente	Acqua potabile
Diluizione	10% in volume con acqua potabile
Essiccazione FP	0
Essiccazione in profondità	24 ore
Sovrapplicazione	4 - 6 ore
Colori	

COV

Categoria: A/a BA (Pitture opache per pareti e soffitti interni, Base Acqua)

Valore limite COV dal 1.01.2010: 30 gr/l; Contenuto massimo COV: 30 gr/l

I dati e le descrizioni riportate in questa scheda sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche. Tuttavia, poiché il prodotto viene applicato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità all'origine. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti.



SCHEDA TECNICA

Revisione 2 del 07/04/2023

Prodotto: DECOBASE GRUNGE

Note

I recipienti e gli attrezzi devono essere lavati accuratamente dopo l'uso con acqua.

La temperatura di applicazione non deve essere inferiore a 5°C.

Il prodotto teme il gelo e deve essere conservato in ambienti con temperatura adeguata.

Nel caso necessiti applicare dei ritocchi utilizzare lo stesso strumento con il quale si è applicata la pittura

Voce di capitolato

Pittura acrilica leggermente ruvida idela preparazione per la successiva applicazione del decorativo Grunge

I dati e le descrizioni riportate in questa scheda sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche. Tuttavia, poiché il prodotto viene applicato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità all'origine. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti.

G. & P. F.lli Tassani S.p.A. - Via al Santuario di N.S. della Guardia, 44 - 16162 Genova-Bolzaneto

Tel 010.710715 - Fax 010.710254 - www.tassani.it - e-mail: info@tassani.it