



## SCHEDA TECNICA

Revisione 1 del 01/06/2023

Prodotto: TASSOFLOOR GRIP

## Descrizione



Primer all'acqua monocomponente ad altissima adesione anche su superfici poco assorbenti, studiato per essere utilizzato come fondo di preparazione per Tassofloor Touch

## Impieghi

Grazie alle sue proprietà adesive e alla presenza di sabbie calibrate e controllate, viene impiegato come fondo ancorante e consolidante prima dell'applicazione di Tassofloor Touch. Può essere applicato sia a pavimento che a parete su piastrelle, pannelli in legno, cartongesso, supporti lapidei, muri già pitturati, supporti di natura cementizia, massetti e pavimenti in calcestruzzo.

## Composizione

A base di resine acriliche in dispersione acquosa e sabbie di granulometria selezionata e controllata

## Preparazione del supporto

Tutti i supporti devono essere asciutti e ben puliti. L'umidità del supporto non deve superare il 5% e la sua temperatura al momento dell'applicazione deve essere almeno di 10° C o superiore e non oltre i 35 ° C. Eventuali materiali in via di distacco che possono compromettere l'adesione del prodotto, vanno rimossi e ripristinati con prodotti idonei. Le piastrelle devono essere ben adese al supporto e sgrassate. Le superfici di natura cementizia devono essere regolarmente mature, coese ed esenti da polvere. I supporti lapidei devono essere ben sgrassati.

Supporti già verniciati: verificare l'adesione della vernice preesistente ed eliminare le parti non ben aderenti. In presenza di muffe-alghemuschio, trattare preventivamente con Soluzione Risanante ed Igienizzante cod.4500, diluizione max. 100% con acqua, facendola agire per almeno 8 ore. Ripetere il trattamento nei casi più critici. Effettuare la pulizia del supporto solo dopo la completa disattivazione dei contaminanti.

Applicare Tassofloor Grip uniformemente su tutta la superficie da trattare e attendere l'asciugatura. Trascorso un periodo di circa 6 ore (a temp. 23-25°C ed U.R. 60-65%) si può procedere con l'applicazione di TASSOFLOOR TOCH. Durante la posa in opera mescolare costantemente il prodotto in modo da evitare che le cariche contenute si depositino sul fondo della stessa.

## Dati tecnici

### Peso

**Peso specifico** 1,1 ± 0,05 (UNI EN ISO 2811-1)

**Volume solido** 40% ± 2

**Brillantezza** n.d.

**Resa** 10 mq./l

**Applicazione** Rullo - Pennello

**Numero di mani** 1

**Diluente** Acqua potabile

**Diluizione** Pronto all'uso

**Essiccazione FP** 30 minuti

**Essiccazione in profondità** 6 ore

**Sovrapplicazione** 6 ore

### Colori

I dati e le descrizioni riportate in questa scheda sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche. Tuttavia, poiché il prodotto viene applicato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità all'origine. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti.



SCHEDA TECNICA

Revisione 1 del 01/06/2023

Prodotto: TASSOFLOOR GRIP

## COV

Categoria: A/h BA (Primer Fissanti base Acqua) Valore limite COV dal 1.01.2010: 30 gr/l; Contenuto massimo COV: 30 gr/l

## Note

## Voce di capitolato

---

I dati e le descrizioni riportate in questa scheda sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche. Tuttavia, poiché il prodotto viene applicato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità all'origine. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti.