



SCHEDA TECNICA N. **D21**

Revisione 8 del 22/04/2025

Prodotto: SWING NEXT

Descrizione

Finitura ad acqua ad effetto decorativo, di facile applicazione, dotato di eccellente adesione e resistenza. Consente di ottenere un'elegante finitura opaca ad effetto sabbiato fine, piacevolmente ruvida al tatto, cromaticamente disuniforme con delicati chiaroscuri, che si integra perfettamente sia nelle ambientazioni moderne che in quelle classiche come alternativa alla tinta unita.

Impieghi

Per interno il prodotto può essere applicato su qualsiasi tipologia di superficie murale e/o supporti di altra natura opportunamente preparati. L'elevata traspirabilità ne consente l'utilizzo anche in presenza d'umidità. Inoltre, grazie alle sue caratteristiche, può essere utilizzato anche in luoghi altamente frequentati quali ambienti pubblici.

Composizione

A base di resine viniliche in dispersione acquosa, pigmenti metallescenti, titanio ed extenders a granulometria calibrata.

Preparazione del supporto

Dati tecnici

Peso

Peso specifico 1,10 ± 0,05 (UNI EN ISO 2811-1)

Volume solido 29% ± 2

Brillantezza < 5 gloss a 85° (Molto opaco - UNI EN ISO 2813)

Resa 12 mq./l.

Applicazione Pennello

Numero di mani 2

Diluente Acqua potabile

Diluizione Pronto all'uso

Essiccazione FP 30 - 60 minuti

Essiccazione in profondità 4 - 6 ore

Sovrapplicazione 4 - 6 ore

Colori

COV

Categoria: A/I BA (Pitture per effetti decorativi, Base Acqua) Valore limite COV dal 1.01.2010: 200 gr/l; Contenuto massimo COV: 200 gr/l

Note

Applicare il prodotto trascorse almeno 4 - 6 ore dall'applicazione di Decobase Le tinte di cartella sono da ritenersi indicative.

Utilizzare sempre lo stesso lotto di prodotto per l'esecuzione del lavoro nello stesso ambiente. L'applicazione sulla stessa superficie deve essere eseguita dallo stesso operatore.

I recipienti e gli attrezzi di lavoro devono essere lavati accuratamente subito dopo l'uso con acqua. La temperatura d'applicazione non deve essere inferiore a + 5° C. Richiudere bene la confezione dopo l'uso. Il prodotto teme il gelo e deve essere conservato in ambienti con temperatura adeguata.

I dati e le descrizioni riportate in questa scheda sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche. Tuttavia, poiché il prodotto viene applicato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità all'origine. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti.



SCHEDA TECNICA N. **D21**

Revisione 8 del 22/04/2025

Prodotto: SWING NEXT

Voce di capitolato

Pittura decorativa traspirante per interno a base di polimeri vinilici in dispersione acquosa, pigmenti metallescenti, titanio ed inerti a granulometria controllata. Finitura ad effetto sabbiato fine opaco con buon potere coprente e ottima lavabilità.

Peso Specifico: $1,1 \pm 0,05$

Volume Solido %: 29 ± 2

Spessore medio del film secco: 25 micron/strato

Numero strati: 2

I dati e le descrizioni riportate in questa scheda sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche. Tuttavia, poiché il prodotto viene applicato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità all'origine. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti.

G. & P. F.lli Tassani S.p.A. - Via al Santuario di N.S. della Guardia, 44 - 16162 Genova-Bolzaneto

Tel 010.710715 - Fax 010.710254 - www.tassani.it - e-mail: info@tassani.it